H1650K
高速台式离心机

H1650K高速台式离心机具有运行超速、门盖、误操作等多种保护，安全可靠；7款转子供用户选择，功能强大，运行安全，可以满足多种离心实验。

产品特点
Product advantages

- 3.5寸高灵敏度、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。
- 设置参数与运行参数同屏显示，直观易懂；设置参数时可直接输入数值，快捷方便。
- 可设置多达50组程序，并可对每组程序进行简易命名，可快捷的实现实验重复性。
- 10档加速、11档减速档位可选择，防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳。
- 直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高。
- 整机模具一次成型，外观简洁大方。
- 电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠。
- 结构紧凑，体积小巧，功能齐全。

主要技术参数
Technical parameter

订货号	0203191000
最高转速	16500r/min
最大相对离心力	18360xg
最大容量	12×5ml
转速精度	±30 r/min
定时范围	1s～99min 59sec
整机噪音	≤ 65dB（A）
电　源	AC 220±22V 50Hz
整机功率	250W
外形尺寸(长×宽×高)	320×370×235(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	530×410×290(mm)
净　重	11kg

转子参数
Rotor parameters

No:1

名称：角转子
最高转速：16500r/min
最大离心力：18360xg
最大容量：12×1.5ml
订货号：0301809100
适配器：0.5ml、0.2ml

No:2

名称：角转子
最高转速：16500r/min
最大离心力：18360xg
最大容量：18×0.5ml
订货号：0301810500

No:3

名称：角转子
最高转速：12000r/min
最大离心力：10142xg
最大容量：12×5ml
订货号：0301809200
适配器：0.5ml、1.5ml

No:4

名称：角转子
最高转速：13000r/min
最大离心力：16170xg
最大容量：24×1.5ml
订货号：0301809300
适配器：0.5ml、0.2ml

No:5

名称：角转子
最高转速：15000r/min
最大离心力：13800xg
最大容量：3×8×0.2mlPCR条
订货号：0301809400

No:6

名称：角转子
最高转速：12000r/min
最大离心力：14800xg
最大容量：12根毛细管
订货号：0301856400

No:7

名称：角转子
最高转速：12000r/min
最大离心力：14800xg
最大容量：24根毛细管
订货号：0301856300

/