



H1850 高速台式离心机

H1850高速台式离心机，拥有15款转子，可配多种适配器，应用广泛，其中6×50ml（圆角/尖角）广泛的应用各领域，此机既能高速离心（18500r/min），又能大容量离心（6×100ml）一机多用；其独特的风流导向，确保样品的温度；特殊的减震系统，确保运行平稳。



产品特点

Product advantages

- ◆7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。
- ◆大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大、加速快。
- ◆自动识别多种不同转子，并配有多种适配器可供选择。
- ◆可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。
- ◆不但有11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，还可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最佳离心效果。
- ◆用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取。
- ◆设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。



主要技术参数

Technical parameter


型 号	H1850
订货号	0203270008
最高转速	18500r/min
最大相对离心力	23797xg
最大容量	6×100ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1sec~99min 59sec或1min~99h59min
整机噪声	≤65dB(A)
电 源	AC220V 50/60Hz
整机功率	700W
外形尺寸(长×宽×高)	380×505×360(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	480×780×460(mm)
净 重	36kg

 转子参数
Rotor parameters

No:1  名称：角转子 最大容量：24x1.5/2.0ml 最高转速：15000r/min 最大离心力：21532xg 订货号：0301805520	No:2  名称：角转子 最大容量：12x5ml 最高转速：15000r/min 最大离心力：15840xg 订货号：0301806110 适配器：0.5ml、1.5ml
No:3  名称：角转子 最大容量：12x10ml 最高转速：13000r/min 最大离心力：17370xg 订货号：0301805310 适配器：1.5ml、5ml	No:4  名称：角转子 最大容量：6x50ml 试管规格：Φ29×103mm 最高转速：13000r/min 最大离心力：17947xg 订货号：0301805420 适配器：1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml
No:5  名称：角转子 最大容量：6x50ml（尖）赠送50ml圆底适配器 试管规格：Φ29×117mm 最高转速：12000r/min 最大离心力：15292xg 订货号：0301805930 适配器：1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml	No:5  名称：角转子 最大容量：6x50ml（湘仪高速管 足量） 试管规格：Φ31.2×105mm 最高转速：12000r/min 最大离心力：15292xg 订货号：0301891356 适配器：1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml
No:6  名称：角转子 最大容量：4x100ml 最高转速：10000r/min 最大离心力：10744xg 订货号：0301805710 适配器：5ml、10ml、15ml（尖/圆）、25ml、50ml（尖/圆）	No:7  名称：角转子 最大容量：30x1.5/2.0ml 最高转速：14000r/min 最大离心力：22140xg 订货号：0301812510
No:8  名称：角转子 最大容量：48x1.5/2.0ml 最高转速：13000r/min 最大离心力：18525xg 订货号：0301812830 适配器：0.2ml、0.5ml	No:9  名称：角转子 最大容量：6x8x0.2ml（PCR管） 最高转速：13000r/min 最大离心力：16020xg 订货号：0301812210
No:10  名称：毛细管转子 最大容量：24根毛细管 最高转速：13000r/min 最大离心力：17369xg 订货号：0301856310	No:11  名称：水平转子 最大容量：24x1.5/2.2ml 最高转速：13000r/min 最大离心力：16816xg 订货号：0302857500 适配器：0.2ml、0.5ml

No:12  名称:角转子 最大容量: 8x15ml (尖) 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15364xg 订货号: 0301806220 适配器: 5ml、10ml	No:15  名称:角转子 最大容量: 12x1.5/2.2ml 最高转速: 18500r/min 最大离心力: 23797xg 订货号: 0301805020 适配器: 0.2ml、0.5ml
No:16  名 称:角转子 最大容量:6×100ml 最高转速:10000r/min 最大离心力:11960xg 订货号:0301891099 适配器:5ml、10ml、25ml、15ml (尖/圆)、50ml (尖/圆)	No:17  名称:角转子 最大容量:8x50ml (尖) 赠送圆底适配器 最高转速:11000r/min 最大离心力:14100xg 订货号:0301891237 适配器:1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml
No:18  名称:角转子(碳纤维) 最大容量: 6x50ml (尖) 赠送50ml圆底适配器 试管规格: Φ29×117mm 最高转速: 12500r/min 最大离心力: 16980xg 订货号: 0301891304 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml	/

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
No:13  名称:水平转子 最大容量: 4×100ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 3773xg 订货号: 0302891038	 名称:试杯 订货号: 0303891029	  	4x3x10ml采血管 0304852409 4x1x15ml (尖) 0304891118 4x1x50ml 0304891116	 	4x1x15ml 0304852413 4x1x50 (尖) 0304891114 /

No:14  最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2200xg 转子容量: 2x2x96孔 订货号: 0302852310	 名称:酶标板 订货号: 0303852352	2x2微孔板 2x1深孔板 2x1过滤板 试剂盒	2x2x96 2x1x96 2x1x96	可根据工作板或PCR板定制适配器
--	--	---	---	------------------